



# Stäbe

**Ansprechpartner Verkauf:**

Riva Stahl GmbH - Wolfgang-Küntscher-Str. 18 - 16761 Hennigsdorf

**Tel:** +49 3302.806.13.231 - **Fax:** +49 3302.806.13.421

**Email:** [verkauf.rivastahl@rivagroup.com](mailto:verkauf.rivastahl@rivagroup.com)

Revision 08/2014



		C %	Si %	Mn %	P %	S %	Cu %	N %	Ceq %	Re MPa	Rm/Re	Agt %
B500B	min. max.	- 0,22	- 0,60	- 1,60	- 0,050	- 0,050	- 0,80	- 0,012	- 0,50	500 650	1,08 1,35	5,0 -
B50NB K500B-T	min. max.	- 0,22	- 0,60	- 1,60	- 0,050	- 0,050	- 0,80	- 0,012	- 0,50	500 650	1,08 1,35	5,0 -
A500HW	min. max.	- 0,20	0,15 0,55	- 1,60	- 0,060	- 0,060	- 0,80	- 0,012	- 0,50	500 650	1,08 1,35	5,0 -
B450C	min. max.	- 0,22	- 0,60	- 1,60	- 0,050	- 0,050	- 0,80	- 0,012	- 0,50	450 540	1,15 1,35	7,5 -
B500NC K500B-T	min. max.	- 0,22	- 0,60	- 1,60	- 0,050	- 0,050	- 0,80	- 0,012	- 0,50	500 650	1,15 1,35	7,5 -

fR-Werte und Rippenhöhen nach länderspezifischen Vorgaben

## NENNDURCHMESSER

10 mm      12 mm      14 mm      16 mm      20 mm      25 mm      28 mm      32 mm      40 mm

## STANDARDLÄNGEN (M)

12 bis 24 mit Längentoleranz -0 / +100 mm

## ZULASSUNGEN

B500B	DIN 488	Deutschland	10 bis 40
K500B-T K500C-T	SS-EN 10080:2006 + SS212540:2011	Schweden	10 bis 32
A500HW	SFS 1200, 1201, 1202, 1215, EO 361	Finnland	10 bis 25; 32
B500B	NEN 6008 / KOMO K7348	Niederlande	10 bis 40
B500B	ZETOM - Zertifikat sowie Zulassung für Brücken- und Straßenbau	Polen	10 bis 40
B500B	Zertifikat Nr. 204/C5/2012/070-038936	Tschechien	10 bis 40
B500B	TSUS - SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK04 - ZSV - 0956	Slowakische Republik	10 bis 40
B500NB und B500NC	NS 3576-2:2005 und NS 3576-3:2009	Norwegen	10 bis 32
B450C	D.M.2008; Attestato di Qualificazione 004/12-CA	Italien	10 bis 40
BST500S (A500NR)	Documento de Classificação DC220	Portugal	10 bis 32 mm

## KONFEKTIONIERUNG

4 bis 6 Abbindungen mit Draht je nach Länge

je Bund ein Standardetikett mit Stahlsorte, Nenndurchmesser und Chargennummer

## PRÜFBESCHEINIGUNG

3.1 nach EN 10204